adeunis
WIRELESS PRODUCTS & SOLUTIONS

TEMP 2S - 3



Relever des températures simultanément à deux endroits.

ALERTER

· Prévenir en cas de dépassement de seuils

MESURER

· Mesurer des températures
· Identifier des déperditions de température

SUIVRE

· Surveiller les changements de température

BÉNÉFICES

· Deux sondes déportées
· Configuration en local et à distance
· Produit autonome sur pile
· Historisation de la donnée
· Redondance pour une meilleure continuité de service

sigfox ready

LoRa Alliance Certified

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Suivre et surveiller les températures de départ et de retour des circuits hydrauliques.

Surveiller la température dans un circuit d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) afin d'éviter la démultiplication des bactéries appelées Legionella provoquant la légionellose.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- T° sonde déportée : Capteur : -55 + 155°C (+/-0,1) / Câble : -30 + 105°C
- Mode périodique avec ou sans historique
- Alarme sur dépassement de seuil
- Redondance de la donnée
- Pile interchangeable
- Dimensions : 105 x 50 x 27 mm
- Boîtier : IP67 (IP68 sur demande)
- Système de fixation intégré : Rail-DIN, tube, mur, collier
- Zone : sigfox : RC1 / LoRaWAN : EU863-870 / WMBus sur demande (MoQ)
- T° de fonctionnement : -25 +70°C
- Poids : 130g
- Normes : Directive 2014/53/UE (RED)
- Alerte sur erreur produit, erreur configuration, batterie faible
- Trame de vie configurable